

CERAMO VINILAM STONE 5 mm

Тип напольного покрытия		Многослойное виниловое замковое покрытие
Защитный слой, основной	ISO 24340	Прозрачный PVC 0,5 mm.
Дополнительный защитный слой	ISO 24340	2 слоя PU (UV компонент + Ceramic Bead) + обработка "Ultra-Fresh" technology
Обработка UV лучами		Есть
Тип композитной основы		CERAMO - твердая композитная основа 2000 кг/м3 из первичного винила с минерал. наполнителем
Тип подложки		Вспененный шитый полиэтилен IXPE, 1 мм.
Тип соединения		Фиксирующее замковое соединение CLICK
Тип укладки	EN 429	«Плавающий» пол»
Тип фактуры поверхности		Тиснение «Shale» - сланец
Фаска фрезерованная		Микро 4v
Температура эксплуатации	EN 12524	Рекомендуется от 10 С до 28 С.
Возможный диапазон t С	EN 12524	от 0 С до 40 С.
Сфера применения напольного покрытия	EN 429	Предназначено для внутренней отделки в помещениях с контролируемой температурой
Класс эксплуатации	EN 16511 (EN 685)	23-33-(43)
Теплопроводность		0,27 Вт/м*К
Снижение ударного шума, max Дельта.Lw	ISO 712/2	10 дБ
Категория противоскольжения	DIN 51130	R 10
Класс износостойкости	EN 660-2	«Т»
Стабильность размеров	EN ISO 23999	<= 0, 1 %
Остаточное вдавливание	ISO 24343-2	<= 0,02 mm
Светостойкость	ISO 105-B02	>6 (из 8 пунктов)
Антистатика	EN 1081	10 [^] 9 Ом
Стойкость к химическим веществам и окрашиванию	EN ISO 26987	Хорошо выдерживает
Полы с подогревом, max. t0 С.		+28 С
Использование кресел на колесиках	EN 425	Хорошо выдерживает
Класс пожарной опасности	№ 123 Ф3	КМ2
Гарантия - 20 лет для домашнего использования, 5 лет для коммерческого использования		
Характеристики	Стандарт	Данные
Ширина планки, мм		470
Длина планки, мм		940
Толщина планки, мм	ISO 24346	5
Количество в упаковке, шт.		6
Вес одного кв. метра, кг	ISO 23997	8
В упаковке, м2.		2,65
Вес упаковки, кг		22