

VINILAM GLUE 2,5 мм

Тип напольного покрытия		Многослойное модульное виниловое покрытие
Защитный слой, основной	ISO 24340	Прозрачный PVC 0,5 mm.
Дополнительный защитный слой	ISO 24340	PU (UV компонент)+ "Ultra-Fresh" technology
Обработка UV лучами		Есть
Тип композитной основы		Гибкая композитная основа из первичного винила с минеральным наполнителем (до 10%)
Тип подложки		Нет
Тип соединения		Без замков, клеевой монтаж на основание
Тип укладки	EN 429	Монтаж на клей к основанию, методом вложения
Тип фактуры поверхности		Тиснение «EIR» / ERW «Embossing wood regular»
Фаска фрезерованная		Микро 4v
Температура эксплуатации	EN 12524	Рекомендованный от 10 С до 28 С.
Возможный диапазон t С	EN 12524	от 0 С до 40 С.
Сфера применения напольного покрытия	EN 429	Предназначено для внутренней отделки в помещениях с контролируемой температурой
Класс эксплуатации	ISO 10874(EN 685)	23-33-(43)
Теплопроводность		0,27 Вт/м*К
Снижение ударного шума, max Дельта.Lw	ISO 712/2	5 дБ
Категория противоскольжения	DIN 51130	R 10
Класс износостойкости	EN 660-2	«Т»
Стабильность размеров	EN ISO 23999	<= 0, 1 %
Остаточное вдавливание	ISO 24343-2	<= 0,04 mm
Светостойкость	ISO 105-B02	>6 (из 8 пунктов)
Антистатика	EN 1081	10 [^] 9 Ом
Стойкость к химическим веществам и окрашиванию	EN ISO 26987	Хорошо выдерживает
Полы с подогревом, max. t С.		+28 С
Использование кресел на колесиках	EN 425	Хорошо выдерживает
Класс пожарной опасности	№ 123 Ф3	КМ2
Гарантия - 20 лет для домашнего использования, 5 лет для коммерческого использования		
Ширина плитки, мм.		188
Длина плитки, мм.		1228
Толщина плитки, мм.	ISO 24346	2,5
Количество в упаковке, шт.		18
Вес одного кв. метра, кг.	ISO 23997	4,8
В упаковке, м2.		4,16
Вес упаковки, кг.		20