

VINILAM CORK 7 мм

Тип напольного покрытия		Многослойное модульное виниловое покрытие
Тип верхнего слоя, 1,5 мм		Luxury Vinyl Tile (LVT)
Защитный слой, основной	ISO 24340	Прозрачный PVC 0,5 мм.
Дополнительный защитный слой	ISO 24340	PU (UVкомпонент + Ultra-Fresh technology)
Обработка UV лучами		Есть
Тип композитной основы		Твердая 980кг/м3 - сделана из 100% первичного винила с минеральным наполнителем
Тип подложки		Гидрофобизированная пробка 1 мм
Тип соединения		Фиксирующее замковое соединение CLICK
Тип укладки	EN 429	«Плавающий» пол»
Фаска фрезерованная		4V глубокая прокрашенная / Микрофаска 4v
Фактура поверхности		Тиснение ERW «EMBOSSING WOOD REGULAR»
Температура эксплуатации	EN 12524	Рекомендованная от 10 С до 28 С.
Возможный диапазон t 0С	EN 12524	от 0 С до 40 С.
Сфера применения напольного покрытия	EN 429	Предназначено для внутренней отделки в помещениях с контролируемой температурой
Класс эксплуатации	EN 16511 (EN 685)	23-33-(43)
Теплопроводность		0,16 Вт/м*К
Снижение ударного шума, max Дельта.Lw	ISO 712/2	15 дБ
Категория противоскольжения	DIN 51130	R 10
Класс износостойкости	EN 660-2	«Т»
Стабильность размеров	EN ISO 23999	<= 0, 1 %
Остаточное вдавливание	ISO 24343-2	<= 0,05 мм
Светостойкость	ISO 105-B02	>6 (из 8 пунктов)
Антистатика	EN 1081	10^9 Ом
Стойкость к химическим веществам и окрашиванию	EN ISO 26987	Хорошо выдерживает
Полы с подогревом, max. t С.		+28 С
Тест «кресло на колесиках»	EN 425	Хорошо выдерживает
Класс пожарной опасности	№ 123 Ф3	КМ2
Гарантия - 20 лет для домашнего использования, 5 лет для коммерческого использования		
Ширина планки, мм.		227
Длина планки, мм.		1220
Толщина планки, мм.	ISO 24346	7
Количество в упаковке, шт.		10
Вес одного кв. метра, кг.	ISO 23997	7
В упаковке, м2.		2,76
Вес упаковки, кг.		19,3