

VINILAM PARQUET CHEVRON 8,5 мм

Тип напольного покрытия	EN ISO 10582	Модульное, многослойное, виниловое покрытие
Тип верхнего слоя		Luxury Vinyl Tile (LVT)
Защитный слой, основной	ISO 24340	Прозрачный PVC 0,55 mm
Дополнительный защитный слой	ISO 24340	PU (UVкомпонент + микросферы керамики (CB)) + обработка "Ultra-Fresh" technology
Обработка UV лучами		Есть
Тип композитной основы		ISOCORE - твердая основа 1050 кг/м3 из первичного ПВХ с минеральным наполнителем
Тип текстуры поверхности		Тиснение в регистр "EIR"
Тип подложки		Встроенная подложка из IXPE пены 1мм с обработкой "Ultra-Fresh" technology
Тип соединения		Замковое соединение DROLOCK100
Тип укладки	EN 429	«Плавающий» пол»
Температура эксплуатации	EN 12524	Рекомендуется от 10 С до 28 С.
Возможный диапазон t С	EN 12524	от 0 С до 40 С.
Сфера применения	EN 429	Предназначено для внутренней отделки в помещениях с контролируемой температурой
Класс эксплуатации	EN 16511 (EN 685)	23-33-(43)
Фаска фрезерованная		Micro 4v
Теплопроводность		0,16 Вт/м*К
Снижение ударного шума	ISO 712/2	max. дельта Lw 15 дБ
Категория противоскольжения	DIN 51130	R 10
Класс износостойкости	EN 660-2	«Т»
Стабильность размеров	EN ISO 23999	<= 0, 1 %
Остаточное вдавливание	ISO 24343-2	<= 0,04 mm
Светостойкость	ISO 105-B02	>6 (из 8 пунктов)
Антистатика	EN 1081	10^9 Ом
Стойкость к химическим веществам и окрашиванию	EN ISO 26987	Хорошо выдерживает
Полы с подогревом, max. t С.		+28 С
Тест «кресло на колесиках»	EN 425	Хорошо выдерживает
Класс пожарной опасности	№ 123 Ф3	КМ2
Гарантия - 20 лет для домашнего использования, 5 лет для коммерческого использования		
Ширина планки, мм.		305
Длина планки, мм.		1293,2
Толщина планки, мм.	ISO 24346	8,5
Количество в упаковке, шт.		4
Вес одного кв. метра, кг.	ISO 23997	9,6
В упаковке, м2.		1,57
Вес упаковки, кг.		15,1